

code - script - general - funcion - f01_aplicased.f - Reemplazo agil con sed - para no olvidar formato

```
1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="v 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. #=====
11. #+ Funciones:
12. #-----
13. #-Ej: aplicased cadena par1 par2 --> Aplica sed a la cadena indicadas
14.
15. aplicased()
16. {
17. CADENA=$1                       ;
18. PAR1=$2                          ;
19. PAR2=$3                          ;
20.
21. echo $CADENA | sed "s/$PAR1/$PAR2/g" ;
22. }
23.
24. #-----
25. # - Se vacia para evitar efectos coolaterales
26. #-----
27. #-----
28. #+ Sistema de trazado N4 - desactivado
29. #-----
30. #N4# echo "$LEVEL_NIVEL-Ejecutadas $CONCEPT_LEVEL"
31. #-----
```

- [filtro](#)
- [funcion](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)